

# XL-TRACE RAUCHARME UND HALOGENFREIE SELBSTREGULIERENDE HEIZBÄNDER



Selbstregelnde nVent RAYCHEM XL-Trace-Begleitheizungsänder bieten energieeffiziente und benutzerfreundliche Lösungen für den Rohrfrostschutz und die Aufrechterhaltung des Durchflusses bei fetthaltigen Abwässern. Entwickelt mit raucharmen und halogenfreien (LSZH) Materialien, um die sicherste Lösung für die moderne Gebäudeplanung zu gewährleisten.

## EIGENSCHAFTEN

Unerreichte Sicherheit, raucharme und halogenfreie Konstruktion: bis 90% weniger Rauchemissionen und verbessert, Eigenschaften Selbst-auslöschend

Unkompliziert in der Auslegung: lange Stromkreislängen zu 215 m, für wenige Stromanschlüsse und schnellere Installation

Einfache Installation: hochflexibles Kabel, abgelängt, Metermarken, schnelles RayClic-Kaltanschlussystem

Energieeffizient und sicher: selbstregelndes Kabel, fortschrittliche Energiesparfunktionen, erhebliche Einsparungen bei Verwendung mit einem proportionalen Umgebungssensor-Controller (PASC), keine Überhitzung des Kabels möglich, raucharm und halogenfrei

Zuverlässig bei langer Lebensdauer: 10-Jahr-Produktgarantie vorhanden, UVbeständiges, colorfast, wartungsfrei

## SPEZIFIKATIONEN

Nennstärke:	6,8 mm
Nennweite:	13,8 mm
Versorgungsspannung:	220-- 240-V
Mindestinstallationstemperatur:	-40°C
Erdleitertyp:	Schutzgeflecht
Außenmantelwerkstoff:	Raucharm und halogenfrei
Leitermaterial:	Vernickeltes Kupfer

Katalognummer	Artikelname	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	Max Circuit Length	Farbe
P000002113	10XL2-ZH	10 W/m	215 m	Pflaume
P000002114	15XL2-ZH	15 W/m	160 m	Grün
P000002115	26XL2-ZH	26 W/m	135 m	Blau
P000002116	31XL2-ZH	31 W/m	118 m	Lila

## ZUSÄTZLICHE PRODUKT-DETAILS

---

Stromkreis-Längen basieren auf einem Wechselstrom 20 - schreiben Sie charakteristische Stromkreisschutzvorrichtung, Energie an bei +5 °C.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



**Ihr Partner in der Schweiz**

**Swiss-Heizbandtechnik GmbH**

Breitstrasse 12 / Mülistrasse 20

CH-8426 Lufingen ZH

[info@swiss-heizbandtechnik.ch](mailto:info@swiss-heizbandtechnik.ch)

<https://swiss-heizbandtechnik.ch>



Unsere leistungsfähige Mappe von Marken:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**